



Quiz

Résultats du Quiz PHP difficile

1. Comment vérifier la syntaxe d'une adresse e-mail contenue dans la variable \$email ?

```
strpos($email, "*"@"*.*")  
ereg($email, "[:alpha:]*@[[:alpha:]]*\.[[:alpha:]]**")  
preg_match("/^(\\w|_|)+@((\\w|_|)+\\.)+[a-z]{2,6}$i",$email) (correct)
```

2. Par défaut, dans quel ordre de priorité sont affectées les variables envoyées par HTTP ?

```
get, cookie, post  
post, get, cookie  
get, post, cookie (correct)  
post, cookie, get
```

3. Comment définit-on le constructeur d'une classe (compatible PHP3/4/5) ?

```
grâce à public static void()  
en utilisant __construct()  
en nommant la fonction comme la classe (correct)
```

4. Comment mémorise-t-on de façon pratique une variable d'un script à l'autre sur un serveur web ?

```
Grâce à serialize()  
En utilisant $_SESSION (correct)  
Au moyen de register_globals()
```

5. Quelle fonction de bufferisation (temporisation) envoie au navigateur les données contenues par le tampon, et stoppe la temporisation de sortie ?

```
ob_flush()  
ob_end_flush() (correct)  
ob_get_flush()
```

6. De quelle façon autorise-t-on l'accès à un fichier

- en lecture/écriture/exécution pour le propriétaire
- en lecture/écriture pour le groupe
- en lecture pour les autres
- ?

```
chmod('fichier',0764); (correct)  
chmod('fichier','u+wrx g+rw o+r');  
chown('fichier','0777');
```

7. Quel mot clé permet de conserver la valeur d'une variable locale dans une même fonction appelée plusieurs fois de suite ?

```
global  
const  
static (correct)
```

8. Quelle fonction permet d'obtenir les informations suivantes à propos d'un fichier : date de dernier accès, date de modification, date de création ?

stat() (correct)

filemtime()

filegroup()

9. Quelle méthode permet d'attraper par défaut les exceptions lancées par un script, à l'aide d'une fonction propre **fonction gestion_exception(\$e) { ... }** ?

`$handler->setdefault('gestion_exception');`

set_exception_handler('gestion_exception'); (correct)

`exception_handler($e) = gestion_exception();`

0. `$a = M_PI;`

`$b = &$a;`

Sachant qu'au cours de l'exécution du script, `$a = 10`, que vaudra `pow($b,2) * sqrt(3)/2 + $a` ?

`pi2 sqrt(3)/2 + 10`

`pi2 sqrt(3)/2 + pi`

Quel est le tordu qui a pu pondre un truc pareil ?

50 sqrt(3) + 10 (correct)

Score : 10/10

Le verdict de Eve Angeli



Bravo à toi, ce quiz n'a plus aucun secret pour toi. N'hésite pas à nous proposer des niveaux de Quiz plus ardues !